

Design Cor-Ten S7



A Design Cor-Ten® S7 profillal életszerű, rozsdabarna ritmust kölcsönözhet a homlokzatnak.

Tapasztalja meg az alak és a részletek élményét a kész homlokzatfelületen. A Ruukki Design Paletta látványtervező eszköze segítségével érzékelheti az anyag és a színek hatását különféle megvilágításoknál és nézőpontokból.

Alkalmazások: homlokzat, belterek, mennyezetfelületek.

Méretek és alakok



Hasznos szélesség:	1119 mm
Teljes szélesség:	~1169 mm
Mélység:	6 mm
Osztás:	33 mm
Hossz(úság):	200 ... 3000 mm
Anyagvastagság:	Cor-Ten acél 1,00 mm

Alapanyagok

Alapanyag

Alapanyag	Anyagvastagság
Cor-Ten A acél	1,00 mm

A Cor-Ten időjárásálló szerkezeti acéllemez egyedülálló vegyi összetételének köszönhetően lényegesen ellenállóbb a légköri korrózióval szemben, mint a hasonló általános szerkezeti acélok. Az időjárásálló acél semmilyen külön felületi kezelést nem igényel az építészeti alkalmazásokban. Az időjárásálló acél használatával így nincs szükség felületkezelésre a gyártás és az egyes műveletek során, aminek köszönhetően csökken a környezeti terhelés és a költségek a termék életciklusának végéig.

A termék időjárás-állóságát az acél felületén képződő, patinának nevezett oxidréteg biztosítja, amely ellenáll az ötvöződésnek, és kis oxigénáteresztő képességgel rendelkezik. Az oxidréteg kialakulásának az a feltétele, hogy az időjárásálló acél felületén sorozatosan váltsa egymást a nedves és a száraz állapot. Normál időjárási körülmények esetén mintegy 18-36 hónap szükséges a védőréteg kialakulásához.

A patinaréteg kezdetben vörösesbarna színű, később azonban sötétebb árnyalatot kap. Ipari környezetben a patina gyorsabban alakul ki, és a színe is sötétebb, mint a tisztább, vidéki jellegű környezetekben. Ha azonban az acél felülete tartósan nedves vagy piszkos, ez megakadályozza a patina védőréteg kialakulását.

A Cor-Ten A acélminőség profilok gyártásához használatos (S355J0WP-COR-TEN A).

Rendelés és szállítás

Rendelés

A profilt négyzetméterre (m²) árusítjuk. A profil pontos specifikációit egy elektronikusán kitöltött külön megrendelőlapra kell megadni. A szállítási idő megállapítása minden projektnél egyedileg történik.

Rendelés

A profilt négyzetméterre (m²) árusítjuk. A profil pontos specifikációit egy elektronikusán kitöltött külön megrendelőlapra kell megadni. A szállítási idő megállapítása minden projektnél egyedileg történik.

Csomag

A profilokat védőfóliába csomagolt faraklapokon szállítjuk a telepítési helyre. Bár a csomag alapfelépítése mindig azonos, a különböző igényekhez eltérő csomagolási megoldásokat kínálunk. Ezek a megoldások a szállítási területtől is függenek.

Tárolás és mozgatás

Az átvételt követően azonnal ellenőrizni kell a profilok számát. A profilok tárolhatók az eredeti csomagolásukban. A felnyitott csomagokat védeni kell a nedvességtől.

A sérülés megelőzése érdekében a profilokat körültekintően kell mozgatni. A profilok vágását vagy egyéb forgácsolását a munkabiztonság és a hibamentes eredmény érdekében a megfelelő szerszámokkal kell végezni.

Azonosítás

A csomaghoz mellékelte adatlapon fel vannak tüntetve a projektspecifikus információk, például a rendelés, a rakomány és a csomag száma, az elérhetőségi adatok, a csomag tartalma (profil típus és méretek), valamint a csomag súlya.

Megfelelés a szabványoknak és minőség-ellenőrzés

A profilok (a festett és porszórt acélprofilokra vonatkozó) EN 14782 szabvány értelmében CE-jelölést viselnek. A szerepel a csomag címkéjén és a szállítási jegyzékhez csatolt lapon.



EN 14782

A profilok minőség-ellenőrzése az EN 14782 szabványnak és a gyártó egyéb követelményeinek megfelelően történik.

- Értékesítési és technikai támogatásunk munkatársai örömmel adnak felvilágosítást. Látogasson el a <http://www.ruukki.hu/Kapcsolatfelvetel> címre.

A webhelyünkön szereplő információk a legjobb tudásunk és tudomásunk szerint pontosak. Bár mindent megtettünk a pontosság biztosítása érdekében, cégünk nem vállal felelősséget a jelen kiadványban foglalt információk esetleges hibáiból vagy helytelen alkalmazásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A változtatások jogát fenntartjuk.

Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Minden jog fenntartva.

A Ruukki, a Rautaruukki, a More With Metals és a Ruukki terméknevek a Rautaruukki Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.